

```

import java.util.Scanner;
public class Kviz {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub

        int bodovi=0;
        Scanner unos = new Scanner(System.in);

        String p = "Da li su Perovici dobri ribari?";
        System.out.println(p);
        String odgovor;
        odgovor=unos.nextLine();
        if(odgovor.equalsIgnoreCase("da")) {
            System.out.println("Tacan odgovor!");
            bodovi=bodovi+10;
        }
        else {
            System.out.println("Netacan odgovor!");
        }
        p = "Koje godine je poceo Prvi Svjetski Rat?";
        System.out.println(p);
        int odg;
        odg=unos.nextInt();
        if(odg==1914) {
            System.out.println("Tacan odgovor!");
            bodovi=bodovi+10;
        }
        else {
            System.out.println("Netacan odgovor!");
        }
        p = "Glavni grad Venecuele je?\n "
            + "1.Buenos Aires \n 2. Karakas \n 3. Montevideo";
        System.out.println(p);

        odg=unos.nextInt();
        unos.nextLine();
        String s=unos.nextLine();
        if(odg==2) {
            System.out.println("Tacan odgovor!");
            bodovi=bodovi+10;
        }
        else {
            System.out.println("Netacan odgovor!");
        }
        System.out.println("Osvojili ste "+bodovi+" bodova!");
    }
}

```